



DIVISIÓN
ENERGÍA

Torres de Iluminación ALLMAND - CETEC

Motor Diesel de refrigeración líquida a 1800 rpm incluye:	Kohler KDW 1003 13.4 hp 7.5 kW generador (esándar)	
	Kubota D-1005 BG 13.1 hp 7.5 kW generador (opcional)	
	Kubota D-1105 BG 13.6 hp 8 kW generador (opcional)	
	Caterpillar C1.1 14.3 hp 8kW generador (opcional)	
Arranque	Sistema de arranque en frío antes del calentamiento eléctrico de 12 V	
Capacidad de combustible	30 galones (114 L)	
Tiempo de funcionamiento	Hasta 65 horas sin reponer combustible	
Iluminación	4 artefactos de halogenuro metálico SHO-HD de 1250 W	
	Salida inicial de 150,000 lúmenes por lámpara (600,000 en total)	
Alternador	eléctrico (generador): 60 Hz, 1-fase, capacitor regulado	
	Balastos: acoples de componentes de fácil mantenimiento	
	Tomacorrientes práctico de 120 VAC dúplex GFCI	
	Varilla de toma a tierra	
Torre	30 ft. torre con manivela telescópica de 3 secciones (9.14 m)	
	Almohadillas de nilón autolubricantes	
	Giro de 360° desde el suelo	
Remolque	Estructura de acero soldado y amoldado	
	Bola con combinación de altura ajustable de 2 in (50 mm), pasador de pivote de 3 in (75 mm)	
	Encierre duradero con paneles moldeados de plástico con cerraduras y levante para acceso	
	Luces de detener/girar/traseras	
	Montacargas y puntos de elevación debajo de la estructura	
	Anillos de alineación	
Estabilizadores	Diseño de cuatro puntos	
	Torre montada en el centro entre dos estabilizadores laterales retráctiles y gato de pértiga posterior y en la lengua	
	Funciona en condiciones de ráfagas de viento de hasta 65 mph (105 km/h)	
Peso para envíos nacionales	Cada artefacto de luz: 15 lbs (6.8 kg)	
	Remolque y mástil: 1,610 lbs (732 kg)	
Dimensiones	Altura del mástil plegado: 5 ft. 9 in. (1.75 m)	Altura del mástil desplegado: 30 ft. (9.14 m)
	Longitud: 14 ft. 7 in. (4.45 m)	Ancho: 4 ft. 3 in. (1.3 m)
	Ancho de estabilizadores: 8 ft. 4 in. (2.54 m)	Llantas y ruedas de 13 in.
Opciones	Light Sequence Commander* automático LSC100*	1 salida RV de 30 A
	4 lámparas de sodio de alta presión de 1000 W	Batería para trabajo pesado de 675 CCA
	Saf-T-Visor (juego de 4)	Paquete VIN
	Mástil galvanizado esto es una prueba	Conector de luces traseras de 7-polos
	Accesorio de la lámpara de desconexión rápida	Carrete de cuerda de torre

AERCOM S.A.
Córdoba 3617 · Rosario
0341 435 5556
info@aercomsa.com.ar
www.aercomsa.com.ar

*Venta, alquiler y servicio técnico de grupos electrógenos,
compresores de aire y herramientas
para la industria y construcción.*

Representante Exclusivo
productos

